

Link do produktu: <http://www.upgrade24.pl/przelacznik-kvm-aten-cs-1716i-p-30364.html>



Przełącznik KVM ATEN CS-1716i

Cena brutto	3 680,00 zł
Cena netto	2 991,87 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	4710423776722
Kod producenta	CS-1716i
Kod EAN	4710423776722
Producent	ATEN

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Przycisk: Tak
- Hot keys: Tak
- Pojemność stelaża: 1U
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Materiał obudowy: Metal
- Napięcie wejściowe DC: 5.3 V
- Pobór mocy: 11 W
- Źródło zasilania: DC
- Waga produktu: 3,59 kg
- Głębokość produktu: 159,6 mm
- Szerokość produktu: 437,2 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 80%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSL/TLS,128-bit RC4
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Typ HD: QXGA
- Maksymalna rozdzielczość: 2048 x 1536 px
- Obsługa podłączania podczas pracy: Tak
- Przerwa między kolejnymi skanami: 255 s,1
- Wsparcie dla DDC2B: Tak
- Daisy chain: Tak
- Przepustowość wideo: 60 Hz
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Szerokość opakowania: 116 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,98 kg
- Głębokość opakowania: 540 mm
- Wysokość opakowania: 233 mm
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewody: KVM,DC
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Oprogramowanie w zestawie: Tak
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Wbudowany wyświetlacz: Nie

- OSD: Tak
- Liczba portów VGA (D-Sub): 16
- HDCP: Tak
- Rodzaj portu klawiatury: USB, PS/2
- Złącza konsoli: VGA (D-Sub), USB A
- Rodzaj portu myszki: USB, PS/2
- Liczba komputerów: 256
- Liczba portów USB konsoli: 1
- Rodzaj portu wideo: VGA
- Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej): 258 mm
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176200
- Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej): 3 szt.
- Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej): 375 mm
- W opakowaniu zbiorczym waga netto: 10,8 kg
- Długość skrzyni głównej (zewnątrznej): 565 mm
- Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej): 12,6 kg
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS