

Link do produktu: <http://www.upgrade24.pl/orvaldi-v20k-3f-3f-on-line-20kva-20kw-z-bat-5min-i-panelem-dotykowym-4-3-p-18085.html>



## ORVALDI V20K 3f/3f on-line 20kVA/20kW z bat. 5min. i panelem dotykowym 4,3"

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>16 634,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>13 523,58 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ZSIORVUPS0019</b>        |
| Kod producenta   | <b>VGALII20K33</b>          |
| Producent        | <b>Orvaldi</b>              |

### Opis produktu

- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 208 V
- Poziom THD prądu wyjściowego: 1%
- Moc rzeczywista: 20000 W
- Przebieg falowy: Sinus
- Poziom hałasu: 58 dB
- Współczynnik mocy: 1
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 300 V
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 20000 VA
- Topologia UPS: Podwójnej konwersji (online)
- Współczynnik szczytu: 3:1
- Częstotliwość danych wejściowych: 46/64 Hz
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 110 V
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Regulacja napięcia wyjściowego: 1%
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 240 V
- Wydajność: 95,5%
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Typ ekranu: LCD
- Głębokość produktu: 626 mm
- Szerokość produktu: 250 mm
- Wysokość produktu: 750 mm
- Waga produktu: 126 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Port USB: Tak
- Interfejs SCSI: RS-232
- Szeregowe porty komunikacyjne: 1
- Interfejs szeregowy: Tak
- Zimny start: Tak
- Prąd ładowania: 2 A